

Sun RPC/XDR

Remote Procedure Call
eXternal Data Representation

Filtr XDR

- Filtr jest procedurą konwersji, służącą do realizacji dostępu do danych w potoku w celu zapisu (kodująca) lub odczytu (dekodująca) — zależnie od kierunku działania potoku.
- Rodzaje filtrów
 - ↳ filtr prosty — służy do konwersji typów prostych
 - ↳ filtr złożony — służy do konwersji typów złożonych (np. tablicowych, wskaźnikowych)
 - ↳ filtr pochodny — połączenie innych filtrów w ramach jednej procedury filtrującej

Sun RPC/XDR

4


Standard XDR

- Opis standardu — RFC 1014
- Kanoniczna reprezentacja danych oparta na formacie IEEE
- Deklaratywny język opisu struktur danych (zbliżony do języka C)
- Koncepcja konwersji oparta na
 - ↳ potokach — miejscach przechowywania danych w formacie XDR
 - ↳ filtrach — procedurach konwersji pomiędzy własnym formatem maszyny a formatem kanonicznym (w obu kierunkach)

Sun RPC/XDR

2

Potoki i filtry XDR



Sun RPC/XDR

5

Potok XDR

- Potok jest miejscem składowania danych XDR, a dokładniej środkiem dostępu do nich w celu:
 - ↳ zapisu — potok kodujący
 - ↳ odczytu — potok dekodujący
- Rodzaje potoków:
 - ↳ potok na standardowym wejściu-wyjściu — na otwartym pliku
 - ↳ potok w pamięci — w obszarze pamięci opisanym przez adres i rozmiar w bajtach
 - ↳ potok komunikatów (rekordów) — na strumieniu danych, zdefiniowanym wraz z procedurami obsługi tego strumienia (zapis, odczyt)

Sun RPC/XDR

3

Filtry proste

- Filtr dla:
 - ↳ typów prostych: `bool_t`, `char`, `short`, `int`, `long`, (również bez znaku) `float`, `double`
 - ↳ typu wyliczeniowego (`enum`)
 - ↳ typu `void`
- Ogólna postać procedury filtrującej (na przykładzie typu `unsigned int`):


```
bool_t
xdr_u_int(XDR* xdrs,
          unsigned int *ptr);
```

Sun RPC/XDR

6

Filtry złożone (1)

- Filtr do konwersji
 - ↳ tablic bajtów o ustalonej lub zmiennej wielkości — `xdr_opaque`, `xdr_bytes`
 - ↳ tablic elementów określonego typu o ustalonej lub zmiennej wielkości — `xdr_vector`, `xdr_array`
 - ↳ łańcuchów znaków — `xdr_string`, `xdr_wrapstring`
 - ↳ typów wskaźnikowych — `xdr_reference`, `xdr_pointer`
 - ↳ unii — `xdr_union` (w praktyce dla statycznie zdefiniowanych typów unijnych stosowany jest filtr pochodny)

Sun RPC/XDR

7

Filtry złożone do konwersji łańcuchów znaków

```
xdr_string(xdrs, sp, maxsize)
XDR *xdrs;
char **sp;
u_int maxsize;

xdr_wrapstring(xdrs, sp)
= xdr_string(xdrs, sp, MAXUN.UNSIGNED );
```

`xdr_wrapstring` nie wymaga podania rozmiaru (liczby znaków łańcucha)

Sun RPC/XDR

10

Filtry złożone (2)

- Ogólna postać filtru złożonego:


```
xdr_typ(XDR* xdrs, ptr, ...,
        [xdrproc_t elproc]);
```
- W przypadku typu statycznego (ustalona zajętość pamięci) wskaźnik `ptr`, ma postać `char *ptr`, w przypadku typu o zmiennej wielkości (konieczność dynamicznej alokacji pamięci) `char **ptr`.
- Jeśli typ podstawowy (w przypadku tablic, wskaźników) nie jest z góry określony, konieczne jest wskazanie filtru XDR do konwersji elementu typu podstawowego.

Sun RPC/XDR

8

Filtry złożone do konwersji struktur wskaźnikowych

```
xdr_reference(xdrs, pp, size, proc)
XDR *xdrs;
char **pp;
u_int size;
xdrproc_t proc;

xdr_pointer(xdrs, objpp, objsize, xdrobj)
XDR *xdrs;
char **objpp;
u_int objsize;
xdrproc_t xdrobj;
```

`xdr_pointer` w przeciwieństwie do `xdr_reference` interpretuje wskaźnik pusty, co umożliwia obsługę rekurencyjnych struktur danych

Sun RPC/XDR

11

Filtry złożone do konwersji tablic

```
xdr_array(xdrs, arrp, sizep, maxsize, elsize, elproc)
XDR *xdrs;
char **arrp;
u_int *sizep, maxsize, elsize;
xdrproc_t elproc;

xdr_vector(xdrs, arrp, size, elsize, elproc)
char *arrp;
u_int size, elsize; // pozostałe parametry – j.w.

xdr_bytes(xdrs, sp, sizep, maxsize)
char **sp; // pozostałe parametry – j.w.

xdr_opaque(xdrs, cp, cnt)
char *cp;
u_int cnt;
```

Sun RPC/XDR

9

Przykład filtru pochodnego

Definicja struktury

```
struct struktura {
    int x;
    long y;
    char c;
    short s;
};
```

Filtr XDR

```
bool_t
xdr_struktura (XDR *xdrs,
               struktura *objp) {
    if (!xdr_int (xdrs,
                 &objp->x)) return FALSE;
    if (!xdr_long (xdrs,
                  &objp->y)) return FALSE;
    if (!xdr_char (xdrs,
                  &objp->c)) return FALSE;
    if (!xdr_short (xdrs,
                   &objp->s)) return FALSE;
    return TRUE;
}
```

Sun RPC/XDR

12

Zarządzanie pamięcią

- Przekazanie pustego wskaźnika typu `char**` przy konwersji dekodującej spowoduje dynamiczną alokację pamięci przez filtr XDR.
- Zwolnienie obszaru dynamicznie zaalokowanej pamięci przez filtr XDR musi nastąpić w programie aplikacyjnym.
- Ogólna postać funkcji zwalniania pamięci:


```
xdr_free(xdrproc_t proc,
          char* objp);
```

Sun RPC/XDR

13

Potoki komunikatów (2)

- Oznaczenie końca rekordu (przy zapisie)


```
xdrrec_endofrecord(XDR *xdrs,
                    int sendnow);
```
- Pominięcie reszty rekordu (przy odczycie)


```
xdrrec_skiprecord(XDR *xdrs);
```
- Sprawdzenie zakończenia strumienia (przy odczycie)


```
xdrrec_eof(XDR *xdrs);
```

Sun RPC/XDR

16

Tworzenie potoków XDR

- Potok na standardowym wejściu-wyjściu:


```
void xdrstdio_create(XDR *xdrs,
                     FILE *file, enum xdr_op op);
```
- Potok w pamięci:


```
void xdrmem_create(XDR *xdrs, char *addr,
                   u_int size, enum xdr_op op);
```
- Potok komunikatów:


```
void xdrrec_create(XDR *xdrs,
                   u_int sendsize, u_int recvsize,
                   char *handle,
                   int (*readit)(char*,char*,int),
                   int (*writeit)(char*,char*,int));
```

Sun RPC/XDR

14

Definicja struktur danych (1)

XDR (rpcgen)

język C

- stałe


```
const MAX = 512; #define MAX 512
```
- typy wyliczeniowe


```
enum COLOR {
    red = 1,
    green = 2,
    blue = 4
};
enum COLOR {
    red = 1,
    green = 2,
    blue = 4
};
typedef enum COLOR
COLOR;
```

Sun RPC/XDR

17

Potoki komunikatów (1)

- Ustalenie kierunku potoku musi nastąpić po jego utworzeniu (np. `xdrs -> x_op = XDR_ENCODE`)
- Rozmiary buforów (parametry `sendsize` i `recvsize`) mogą mieć wartość 0, co oznacza przyjęcie wartości domyślnych.
- Gdy konieczne jest opróżnienie bufora wyjściowego (wysłanie danych) lub wypełnienie bufora wejściowego, wywoływana jest odpowiednia funkcja (`writeit`, `readit`) z trzema parametrami:
 - uchwytem `handle`
 - adresem bufora
 - liczbą bajtów do zapisu/odczytu

Sun RPC/XDR

15

Definicja struktur danych (2)

XDR (rpcgen)

język C

- struktuury


```
struct ST {
    int a;
    int b;
};
struct ST {
    int a;
    int b;
};
typedef struct ST ST;
```

Sun RPC/XDR

18

Definicja struktur danych (3)

XDR (rpcgen)

język C

```

• unie
union UN switch (int d)
{
  case 1: int a;
  case 2: char b;
  default: short c;
};

struct UN {
  int d;
  union {
    int a;
    char b;
    short c;
  } UN_u;
};
typedef struct UN UN;

```

Sun RPC/XDR

19

Definicja struktur danych (4)

XDR (rpcgen)

język C

```

• tablice
typedef int tabf[10];
typedef int tabv<10>;

typedef int tabf[10];
typedef struct {
  u_int tabv_len;
  int *tabv_val;
} tabv;

• podobnie tablice bajtów
typedef opaque btv[10];
typedef opaque btv<10>;

• typem bazowym w jest wówczas char
• łańcuchy znaków
typedef string s10<10>;
typedef string sbo<>;

```

Sun RPC/XDR

20