

Zadania

1. Korzystając ze [skryptu](#) stwórz tabele i wypełnij je danymi w bazie **dblab10g**.
2. Zaloguj się do bazy **dblab11g**.
3. W bazie **dblab11g** stwórz dołączenie bazodanowe do bazy **dblab10g**.
4. Będąc w bazie **dblab11g** odczytaj zbiór tabel użytkownika w bazie **dblab10g** (perspektywa systemowa).
5. W bazie **dblab11g** stwórz synonim **S_KLIENCI** do tabeli **KLIENCI** w bazie **dblab10g**.
6. Korzystając z utworzonego synonimu odczytaj zawartość tabeli **KLIENCI** z bazy **dblab10g**.
7. Korzystając z odpowiednich perspektyw słownika bazy danych odczytaj informacje o utworzonym dołączeniu i synonimie.
8. W bazie **dblab11g** stwórz kopię tabeli **KOPIA_R_ROR** z bazy **dblab10g** korzystając z polecenia:
`CREATE TABLE ... AS SELECT ....`
9. Zmodyfikuj zawartość skopiowanej tabeli.
10. Stwórz w bazie **dblab11g** perspektywę **RORS** udostępniającą zawartość tabel **R_ROR** z obu baz danych. Perspektywa ma również zawierać informację, z której tabeli pochodzi każdy z udostępnianych przez nią rekordów.
11. Odczytaj dane za pomocą powyższej perspektywy.